



JVP

Raised access floor
Pavimento **sopraelevato** accessibile



JVP 4x4 Valutazione del contributo ai crediti prerequisiti WELL.

Qui di seguito la valutazione dei principali contributi, relativi alla gamma di prodotti JVP 4x4, utili al raggiungimento dei principali crediti della certificazione WELL.

Crediti	Requisiti WELL	Conformità o contributo JVP
Materials		
X10 Volatile Compound Reduction	Richiede la limitazione di composti pericolosi COV e SVOC, ritardanti di fiamma alogenati (HFR), urea-formaldeide e ftalati selezionati comunemente usati in materiali e prodotti da costruzione.	JVP dispone di test delle emissioni VOC Indoor Air comfort Gold. Questa tipologia di test dimostra la conformità del prodotto agli standard accettati dalla certificazione.
X11 Long-Term Emission Control	Richiede test di emissione di mobili e arredi, pavimenti e isolamento nel rispetto delle soglie richieste dagli standard	JVP dispone di test delle emissioni VOC Indoor Air comfort Gold. Questa tipologia di test dimostra la conformità del prodotto agli standard accettati dalla certificazione.
X13 Enhanced Material Precaution	È richiesto lo screening e l'etichettatura dei prodotti, in accordo con programmi che limitino il contenuto e l'uso di ingredienti pericolosi all'interno dei materiali e prodotti.	JVP rispetta i requisiti tramite la certificazione C2C Cradle to Cradle Certified dei suoi prodotti.
X14 Material Transparency	Richiede che la descrizione dei prodotti sia compilata e disponibile, con ingredienti valutati e divulgati fino a 1.000 ppm, attraverso etichette di trasparenza.	JVP rispetta i requisiti tramite la certificazione C2C Cradle to Cradle Certified dei suoi prodotti.

Nome prodotto	EPD	FSC Recycled 100%	Contenuto di riciclato		C2C Cradle to Cradle Certified	VOC Test Emissioni
			Pre Consumo	Post Consumo		
Pannelli per pavimento tecnico sopraelevato, costituiti da anima interna in truciolare di legno in capsula completa in lamiera d'acciaio zincato.						
C3TTL mm 600x600x23 (light grade)	EPD IT17/0057 SGS	INT-COC-001121	0%	77%	BRONZE	Air Comfort Gold
C4TTL mm 600x600x29 (light grade)	EPD IT17/0057 SGS	INT-COC-001121	0%	82%	BRONZE	Air Comfort Gold
C4TTM mm 600x600x29 (medium grade)	EPD IT17/0057 SGS	INT-COC-001121	0%	81%	BRONZE	Air Comfort Gold
C5TTM mm 600x600x29 (eurograde)	EPD IT17/0057 SGS	INT-COC-001121	0%	83%	BRONZE	Air Comfort Gold
Pannelli per pavimento tecnico sopraelevato, costituiti da anima interna in solfato di calcio e fibre in capsula completa in lamiera d'acciaio zincato.						
P3TTL mm 600x600x23 (light grade)	EPD IT17/0056 SGS	n.a.	0%	49%	BRONZE	Air Comfort Gold
P4TTM mm 600x600x29 (medium grade)	EPD IT17/0056 SGS	n.a.	0%	50%	BRONZE	Air Comfort Gold
P4TTH mm 600x600x29 (heavy grade)	EPD IT17/0056 SGS	n.a.	0%	51%	BRONZE	Air Comfort Gold

JVP Srl Registered address: Via dell'industria 16/20 35028 Piove di Sacco (PD) Phone: +39.049.5840597.
Fax: +39.049.5817319 email: jvp@jvph.net web site: www.jvph.net -V.A.T. IT 02405330289-
CCIAA N° 227873 -Reg.Soc.Trib.PD. 36258-Cap.Soc. €.37.680,00 i.v.

