



JVP

Raised access floor
Pavimento **sopraelevato** accessibile



Incollaggio delle strutture per i sistemi JVP 4x4, note esplicative.

I vantaggi del non dover prevedere traversi comportano un'unica necessità, quella di dover incollare saldamente la base dei supporti alla superficie della soletta su cui poggiano: incollare i supporti ne assicura la stabilità verticale durante il normale uso del pavimento sopraelevato, oltre a garantirne il perfetto posizionamento anche durante le operazioni d'ispezione o modifica.

La qualità dell'incollaggio è fondamentale per la buona riuscita dei lavori di posa e manutenzione, quindi devono venire utilizzati collanti ad alta adesività e resistenza.

I risultati dell'incollaggio e della conseguente tenuta vengono ben descritti nella normativa Britannica PSA MOB PFPS/SPU, specificatamente dedicata ai pavimenti sopraelevati, mentre la normativa Europea UNI EN 12825 non risulta essere altrettanto esaustiva in materia: il nostro sistema JVP 4x4 è tuttavia certificato con entrambe le normative e supera agevolmente ogni richiesta.

Per maggior informazione sono disponibili (originale in lingua Inglese con sommaria traduzione in Italiano per il T15.00) copia degli articoli T14.00 e T15.00 della norma PSA MOB PF PS/SPU, completi degli schemi di prova.

Ci piacerebbe che queste informazioni potessero essere di qualche utilità, me siamo naturalmente disponibili per ogni possibile approfondimento doveste ritenere necessario.

Lorenza Corazza

p.p.v. Carlo Valerio Segno sas

