



# JVP

Raised access floor  
Pavimento **sopraelevato** accessibile



## Eventuale utilizzo in esterni dei pannelli JVP 4x4, note esplicative.

Tutti i pannelli JVP 4x4, per ogni tipologia commerciale, sono costituiti da una capsula in lamiera zincata che avvolge completamente per incollaggio e fissaggio meccanico l'anima interna del pannello, in truciolare di legno FSC od in gessofibra, idonei solo per usi interni senza diretta esposizione continuativa all'acqua od a condizioni di costante umidità eccessiva

La lamiera utilizzata è del tipo DX51D+Z100 zincata a caldo con metodo Sendzimir, è idonea solo per usi interni senza diretta esposizione continuativa all'acqua od a condizioni di costante umidità eccessiva.

Per i motivi qui sopra descritti, l'uso di pannelli JVP 4x4 in applicazioni per esterni è assolutamente sconsigliato, e la loro eventuale applicazione in tali condizioni farebbe decadere immediatamente ogni nostra condizione di garanzia od assunzione di responsabilità.

Ci piacerebbe che queste informazioni potessero essere di qualche utilità, me siamo naturalmente disponibili per ogni possibile approfondimento doveste ritenere necessario.

Lorenza Corazza

p.p.v. Carlo Valerio Segno sas

